



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ EN 1610

Τυπικά απαιτούμενος Εξοπλισμός: Για διαμέτρους από 100 mm μέχρι 1500mm. Το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού ζυγίζει περίπου 1000kgs. **Φόρτωση** σε 2-τροχο trailer, διαστ. L 3380 x W 1 760 x H 2100 mm . **Αντλία** 230V/ 50Hz,60m³/h, μανομετρικό ± 600 mbar .**Γεννήτρια** 230V/ 50Hz/ 3 kVA, 88 dB(A) .Φορητός Συμπιεστής Πετρελαίου με εκκινήτη αντιστροφής. PC, 17" monitor, Πληκτρολόγιο, Ποντίκι . **Λογισμικό** κτήσης και τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων. Windows XP . Αποθήκευση αποτελεσμάτων σε **Βάση Δεδομένων**. **Μονάδα Ελέγχου Πεπιεσμένου αέρα**. **Εξοπλισμός Sava (μπαλόνια, ταχυσύνδεσμοι κτλ) όπως εμφανίζεται κατωτέρω**

ΣΕΙΡΑ MS (Plug+Plugsy) ΠΛΗΡΕΣ "KIT" ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΕΡΑ EN 1610

											€
		100-200	150-300	200-400	300-525	350-600	375-750	500-800	500-1000	600-1200	750-1500
60417	MS Plugy	274									
60429	MS Plugsy	683									
60418	MS Plugy		417								
60432	MS Plugsy		856								
60419	MS Plugy			436							
60434	MS Plugsy			967							
60599	MS Plugy				665						
60630	MS Plugsy				1.272						
60422	MS Plugy					714					
60440	MS Plugsy					1.678					
60606	MS Plugy						1.203				
60632	MS Plugsy						2.378				
60453	MS Plugy							1.541			
60454	MS Plugsy							2.793			
60425	MS Plugy								1.581		
60442	MS Plugsy								2.881		
523941	MS Plugy									2.468	
523942	MS Plugsy									4.066	
511589	MS Plugy										4.589
511290	MS Plugsy										6.362
60449	Ταχυσύνδεσμος R1", 2 τεμ	185	185								
60450	Ταχυσύνδεσμος R2", με αρπάγη			277	277	277	277	277	277		
60443	Ταχυσύνδεσμος R4", με αρπάγη									294	294
76684	Σωλ.διόγκ. 5m,8mm I.D, ταχυσύνδεσμοι	58	58								
60452	Σωλ.διόγκ. 5m,19mm I.D *			97	97	97	97	97	97	97	97
78070	Σωλ. Μέτρηση. 0-0.6bars,10m**	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
60310	Controller 2.5 Bars,2 τεμ	426	426	426	426	426	426	426			
74609	Controller 1.5 Bars,2 τεμ								426	426	
74653	Controller 1.0 Bars,2 τεμ										
76686	Σωλ.διόγκωσης,10m, κίτρινος,2	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
Σύνολο		1.965	2.282	2.543	3.077	3.533	4.721	5.475	5.602	7.691	11.682

** με μαστό-μανόμετρο

ΣΕΙΡΑ MS (Plugsy)		ΠΛΗΡΕΣ "ΚΙΤ" ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟ EN 1610									€
		100-200	150-300	200-400	300-525	350-600	375-750	500-800	500-1000	600-1200	750-1500
60429	MS Plugsy, 2 τεμ	1.366									
60432	MS Plugsy, 2 τεμ		1.713								
60434	MS Plugsy, 2 τεμ			1.934							
60630	MS Plugsy, 2 τεμ				2.544						
60440	MS Plugsy, 2 τεμ					3.356					
60632	MS Plugsy, 2 τεμ						4.755				
60454	MS Plugsy, 2 τεμ							5.587			
60442	MS Plugsy, 2 τεμ								5.762		
523942	MS Plugsy, 2 τεμ									8.131	
511290	MS Plugsy, 2 τεμ										12.725
60407	Storz D+σωλ.μέτρ. 6m	215	215								
60412	Storz C+σωλ.μέτρ. 6m			335	335	335	335	335	335		
60438	Storz A+σωλ.μέτρ. 6m									388	388
60380	Σύνδεσμος Storz D	48	48								
60388	Σύνδεσμος Storz C			69	69	69	69	69	69		
60428	Σύνδεσμος Storz A									119	119
60446	Επιπλέων Σωλήνας εκροής 1"	45	45								
60448	Επιπλέων Σωλήνας εκροής 2"			63	63	63	63	63	63		
60439	Επιπλέων Σωλήνας εκροής 4"									145	145
60310	Controllor 2.5 bars, 2τεμ	426	426	426	426	426	426	426			
74609	Controllor 1.5 bars, 2τεμ								426		
74653	Controllor 1.0 bars, 2τεμ									426	426
76686	Σωλ.διόγκωσης,10m, κίτρινος,2	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
Σύνολο		2.261	2.607	2.988	3.599	4.410	5.810	6.641	6.816	9.370	13.964

ΣΕΙΡΑ MS Pillow (Plugy+F) ΠΛΗΡΗΣ "KIT" ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΕΡΑ EN 1610

€

			600-1000	800-1200	1200-1600	1600-2000
529411	DN 600-1000	MaxiPillow Plugy	2.607			
529415	DN 600-1000	MaxiPillow Plugsy	2.937			
529412	DN 800-1200	MaxiPillow Plugy		3.396		
529416	DN 800-1200	MaxiPillow Plugsy		3.688		
529413	DN 1200-1600	MaxiPillow Plugy			8.017	
529417	DN 1200-1600	MaxiPillow Plugsy			9.042	
529414	DN 1600-2000	MaxiPillow Plugy				9.565
529418	DN 1600-2000	MaxiPillow Plugsy				10.144
60450	Σύνδεσμος R2" με 2 ταχυσυνδ.		261	261	261	261
60452	Σωλήνας διόγκωσης 5m,19mm I.D με αρπάγη για γέμ. Άγω		97	97	97	97
78070	Σωλήνας μέτρησης 0-0.6 bar,10m, με μαστό+μανόμε, κόκκ.		178	178	178	178
504061	Διπλός controller 1.5 bars, 2 τεμ		657	657	657	657
519817	Σωλήνας διόγκωσης,10m, κίτρινος		691	691	691	691
Σύνολο			7428	8967	18943	21594

ΣΕΙΡΑ SS (Plugy+Plugsy) ΚΙΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΕΡΑ EN 1610

€

SS, Z-S	Τύπος	Από mm Έως mm	6"	6"-8"	8"	10"	12"
76771	Z 6"	143 153 Plugy	185				
76772	S 6"	143 153 Plugsy	299				
78606	Z 6-8"	143 204 Plugy		315			
78610	S 6-8"	143 204 Plugsy		439			
60616	Z 8"	175 204 Plugy			295		
60621	S 8"	175 204 Plugsy			399		
60618	Z 10"	219 254 Plugy				474	
60622	S 10"	219 254 Plugsy				488	
60619	Z 12"	275 305 Plugy					602
60623	S 12"	275 305 Plugsy					690
60449	Σύνδεσμος R 1"+ 2 ταχυσύνδεσμοι		185	185			
60450	Σύνδεσμος R 2"+ 1 ταχ/σύνδεσμος+αρπάγη σύνδεσης				277	277	277
76684	Σωλήνας διόγκωσης 5m,8mm I.D με αρπάγη για γέμ. Άγωγού		58	58			
60452	Σωλήνας διόγκωσης 5m,19mm I.D με αρπάγη για γέμ. Άγωγού				97	97	97
78070	Σωλήνας μέτρησης 0-0.6 bar,10m, με μαστό+μανόμε, κόκκ.		178	178	178	178	178
60010	Χειροκίνητη αντλία		198	198	198	198	198
78905	Σωλήνας διόγκωσης, 5m, πράσινος		112	112	112	112	112
Σύνολο			1.214	1.485	1.558	1.825	2.155

ΚΙΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΕΡΑ, ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ



Ελλειπτικά Μπαλόνια Υδραυλικού

Ελλειπτικά μπαλόνια με ικανότητα διείσδυσης από μικρές οπές
 Μεγάλη διάρκεια ζωής, μεγάλη οπισθοπίεση
 Εύκολος χειρισμός, διείσδυση και διόγκωση σε 2 φάσεις
 Πλήρη κίτ υδραυλικού για έλεγχο στεγανότητας



ΚΩΔ.	D mm	L mm	P	Bpr	Kgs	Περιγραφή	€
518988	60	450	2	1	0,43	Plugsy G3 100-150	
519000	85	190	2	0,5	1,5	Plugsy HMP 100-150	
518990	80	550	2	1	0,63	Plugsy G4 150-200	
519006	138	210	2	0,5	3,2	Plugsy HMP 150-200	
518995						Σωλήνας ώθησης/διόγκωσης, 10m	
519121						Ποδοβαλβίδα με ασφάλεια/μανόμετρο	
519846						Φορητό βαλιτάσκι υδραυλικού	

